

Levytyökeskus Euromac MTX LDS V850-440



Levytyökeskus Euromac MTX LDS V850-440

- EUROMAX MTX on tehokas levytyökeskus, johon saadaan 13 pyörivää ja 7 kiinteää työkalua. Kone voidaan ohjelmoida suoraan ohjauspaneelistä tai etäohjelmointina Jetcam-ohjelmistolla.
- Ohutlevyjen nakerrus, muotoilu, merkkkaus ja kaiverrus ovat mahdollisia CNC-ohjatun iskunpituuden ansiosta.

KÄYTTÖ

- Levytyökeskus on ohuiden levyjen käsittelyyn tarkoitettu numeerisesti ohjattu työstökone.
- Perustoimintoja levytyökeskukselle ovat leikkaus, lävistys ja nakerrus
- Useimmissa levytyökeskuksissa työkalut sijaitsevat työkalukaseteissa, ja työkalunvaihto tapahtuu automaattisesti
- Levynvaihto tapahtuu käsin tai automaattisesti. Levytyökeskus työstää levyä lävistämällä sen määrätyillä työkaluilla
- Erilaisilla lävistyskierroilla saadaan aikaan lähes millaisia kuvioita tai minkä muotoisia levykappaleita tahansa
- Levytyökeskuksen työkalu pysyy paikallaan X - ja Y –suunnissa ja levynpitimiin kiinnitetty työstettävä levy suorittaa tarvittavat sivuttaisliikkeet.

TEKNISET TIEDOT

Levytyökeskus Euromac MTX LDS V850-440

Suurin puristusvoima	300 kN
Liike Y-akselilla (Multitool)	1300 mm
Liike Y-akselilla (Yksittäistyökalu)	1250 mm
Liike X-akselilla	2000 mm
Iskunpituus	0.1 – 31 mm
Pyöriviä Autoindex asemia	3 kpl
Paikoitustarkkuus	+/- 0.1 mm
Maksimi levynvahvuus	7 mm
Maksimi iskuluku minuutissa	300 (20 mm reikäväli)
Maksiminopeus Y + X –akseli	50 m/min
Maksimi levynpaino suurimmalla nopeudella	80 kg
Käyttöjärjestelmä	Windows XP